

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 6,3W 450lm DIM 830 36°
0029420



Product features

- Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps.
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- Switching cycles: >100,000
- Colour rendering: CRI80
- Lamp voltage: 12V AC/DC
- Dimmable on approved dimmers
- Works with magnetic and compatible electronic transformers.
- Warranty: 5 Years



PRODUCT OVERVIEW

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nom du produit | RefLED Superia Retro MR16 6,3W 450lm DIM 830 36° |
| Technologie | LED |
| Watts (nominal) (W) | 6.3 |
| Culot | G5.3 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4740709 |
| Garantie | 5 ans |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Déviation de la couleur dans le tems | 6 |
| Beam Angle (°) | 36 |
| Wattage (W) | 6.3 |
| Tension (V) | 12 |
| Dimmable | Oui |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Code EAN | 5410288294209 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Nom du produit | RefLED Superia Retro MR16 6,3W 450lm DIM 830 36° |
| Technologie | LED |
| Watts (nominal) (W) | 6.3 |
| Culot | G5.3 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 6,3W 450lm DIM 830 36°
0029420

| | |
|---------------------------|--|
| Application générale | Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |
| Température ambiante (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4740709 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Rated Luminous Flux Useful (lm) | 450 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Déviation de la couleur dans le tems | 6 |
| Rated Luminous Intensity (cd) | 900 |
| Beam Angle (°) | 36 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Wattage (W) | 6.3 |
| Heure de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 2 |
| Tension (V) | 12 |
| Facteur de puissance lampe | 0.9 |
| Nombre d'allumages avant défaillance prématurée | >100000 |
| Dimmable | Oui |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 25000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 44 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 50 |
| Poids (kg) | 0.044 |

Emballage

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Description de l'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288294209 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 5.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 5.0 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 5.5 |
| DUN14 (inner) | 25410288294203 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur intérieur emballage (cm) | 12.0 |
| Packaging inner width (cm) | 16.0 |
| Packaging inner depth (cm) | 6.0 |
| DUN14 (outer) | 15410288294206 |
| Unités par emballage extérieur | 60 |

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 6,3W 450lm DIM 830 36°
0029420

| | |
|--------------------------------------|------|
| Packaging outer length / height (cm) | 34.2 |
| Packaging outer width (cm) | 26.5 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 19.5 |

Sécurité

| | |
|---|--|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | N/A |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui |
| Convient à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Convient aux transformateurs/varianteurs approuvés |
| Safety message | Dimmable avec variateurs approuvés |
| Safety message | Ne convient pas aux luminaires fermés |