



HF-Performeur III TL5

HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Le ballast HF-Performeur III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performeur III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code d'application	III
Type de version	IDC
Type de lampe	TL5
Nombre de lampes	3/4 pièce/unité
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28
Réamorçage à chaud	oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence de fonctionnement (nom.)	46 kHz
Procédé d'amorçage	Programmed Start
Facteur de crête (max.)	1,7
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0,99
Temps de préchauffage	0,5 s
Délai d'allumage (max.)	0,9 s
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-8%~+6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-10%~+10%
Courant de fuite (nom.)	0,5 mA

largeur d'impulsion du courant d'appel	0,25 ms
Déviante puissance constante	-2%/+2%
Facteur de ballast (nom.)	1,0
Pertes de puissance (nom.)	3,5-5,0 W
Pic de courant d'appel (max.)	24 A
Efficacité à pleine charge [%]	89,69 %

Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Capacité entre les fils de sortie (nom.)	200 pF
Type de connecteur bornes de sortie	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Longueur de câble démarrage à chaud	0,75 m
Longueur de dénudage de câble	8,0-9,0 mm
Double dispositif maître/esclave	Pas d'application [Fonct.Maître/Esclave non applicable]
Section borne d'entrée	0,50-1,50 mm²
Section borne de sortie	0,50-1,50 mm²

HF-Performer III TL5

Capacité du câble entre les fils de sortie et la terre (nom.)	200 pF
Caractéristiques systèmes	
Puissance de ballast nominale	14 W
Puissance nominale de la lampe sur TL5	14 W
Puissance du système sur TL5	45W@3x14 W; 61W@4x14 W
Puissance de la lampe sur TL5	41.5W@3x14 W; 56W@4x14 W
Perte de puissance sur TL5	3.5W@3x14 W; 5W@4x14 W
Puissance du système sur TL5 ECO	41.5W@3x14 W; 54.5W@4x14 W
Puissance de la lampe sur TL5 ECO	38W@3x14 W; 50.5W@4x14 W
Perte de puissance sur TL5 ECO	3.5W@3x14 W; 4W@4x14 W
Températures	
Température ambiante (max.)	60 °C
Température ambiante (min.)	-25 °C
Température de stockage (max.)	50 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	80 °C
Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	80 °C
Température maximale du boîtier (max.)	80 °C
T d'amorçage (max.)	60 °C
T-Allumage (min.)	-25 °C
Matériaux et finitions	
Boîtier	L 280x40x21
Fonctionnement de secours	
Flux lumineux nominal après 60 secondes	100% of EBLF
Tension batterie pour amorçage de la lampe	176-275 V
Tension en fonctionnement normal (DC)	220-240 V
Tension de batterie pour l'utilisation de la lampe	186-275
Tension de batterie pour utilisation garantie	176-275 V
Tension de batterie pour allumage garanti	186-275 V
Facteur ballast sur ballasts d'urgence (nom.)	100 %
Flux lumineux nominal après 5 secondes	50% of EBLF

Schéma dimensionnel

A2

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A2 BAT
Classification IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
interférences électromagnétiques de 9 kHz... 300 MHz	EN55015
Interférences électromagnétiques de 30 MHz ... 1 000 MHz	EN55022 level B
Norme de sécurité	IEC 61347-2-3
Norme de performances	IEC 60929
Norme	ISO 9000:2000
Norme environnementale	ISO 14001
Norme d'émission des courants harmoniques	IEC 61000-3-2
Norme d'immunité CEM	IEC 61547
Norme de vibration	IEC68-2-6 F c
Indice IK	IEC 68-2-29 Eb
Norme d'humidité	EN 61347-2-3 clause 11
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC Vcertificat VDE-EMV
Marquage de température	Oui
Norme d'urgence	IEC 60598-2-22
Niveau de bruit et de ronflement	< 30 dB(A)
Données logistiques	
Code de produit complet	871829172125300
Nom du produit de la commande	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
Code barre produit	8718291721253
Code de commande	72125300
Code de commande local	HFP3/414TL5EIII
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	913713033966
Net Weight (Piece)	0,195 kg

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm

HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TL5

