

## Q-range®



## Boîtes d'encastrement Q-range®

- pour installation en maçonnerie
- pour fixation par griffes
- entrées de tubes de tous les côtés
- pour combinaisons 60 / 71 mm
- Classe de protection IP 2X

<b>Réf. d'article :</b>	<b>7502</b>
EAN:	5415160005669
Longueur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	50 mm
Distance entre les vis de l'appareil	60 mm
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil	V: 2 x 3
Entrée de tube horizontale	2 x M20, 2 x M16/20 mm
Entrée de tube verticale	2 x M16, 4 x M16/20 mm
Entrée de tube au sol	2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
Passage de câblage transversal	1
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

La gamme Q-range® représente la nouvelle génération de boîtes d'encastrement développées spécialement pour répondre aux exigences actuelles en matière d'installation électrique professionnelle. Les produits ont été développés en coopération avec des installateurs électrotechniques. Le résultat est une gamme orientée vers les applications et exceptionnellement facile à assembler. En outre, elle offre de nombreux avantages pratiques :

- Pour installation en maçonnerie
- 2 profondeurs de boîtier : 50 et 65 mm
- Pour fixation par vis ou griffes, vis 25 mm à entraînement Pozidriv
- Multiples possibilités d'entrée de tube dans les parois latérales et le fond
- Possibilités de combinaisons simples et stables, écartement 60 / 71 mm
- Accessoires innovants et avantageux Q-up®, Q-signal®
- sans halogène

