

Filler

ENDUIT DE RÉPARATION ET DE FINITION SUPER-LEGER, ÉLASTIQUE



- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ À l'intérieur comme à l'extérieur
- ✓ Longue durée de conservation, même après ouvertures multiples
- ✓ Pâte facile à manipuler

Caractéristiques techniques

- Viscosité: pâteuse.
- Densité: (23°C): 0,420 +/- 0,010gr/cm³.
- Base: dispersion acrylique.
- Durcissement: sans retrait et sans fissures.
- Formation de peau à 23°C et 65% H.R. : < 20 min.
- Peut être peint: après 1 heure.
- Température de transport : de -15°C jusqu'à +40°C.
- Température d'application : de +5°C jusqu'à +30°C.
- Résistance thermique après durcissement : de -20°C jusqu'à +100°C.
- Conservation: 36 mois dans un endroit sec et à températures entre +5°C et +35°C.
- Mesures de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Filler - pot 250ml	601025000
Filler - seau 5L	601005000
Filler - pot 750ml	601075000
Filler - cartouche 300ml	601106000

Produit

Caractéristiques

Enduit de réparation et de finition super-leger, élastique et blanc comme neige

- Prêt à l'emploi à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Pâte facile à manipuler.
- Structure sans grains:
 - facile à lisser
 - résultat superfin
 - nécessite moins de ponçage
- Excellente adhérence sur tous matériaux de construction poreux.
- Résiste à l'eau et peut être peint rapidement.
- Résiste expansion et dilatation sans déchirer.
- Longue durée de conservation, même après multiples ouvertures.

Applications

Pour le remplissage de trous, fissures et joints dans les murs et les plafonds; plâtrages et stuc, placoplâtre, le bois, le bois comprimé, la pierre, la pierre calcaire, le béton cellulaire et autres matériaux de construction poreux.

Pour la réparation professionnelle de surfaces plafonnées ou peintes abîmées.

Peut être peint rapidement.

Filler convient idéalement pour la finition super-lisse de murs, de plafonds et de boiseries avant peinture, tapissage ou tout autre traitement décoratif.

Emploi

Appliquer Filler sur surfaces sèches, dépolissières et dégraissées, exemptes de peintures écaillées et de morceaux détachés. Pour renforcer les surfaces faibles et friables nous conseillons l'utilisation Fixprimer comme fixateur. Pour des réparations de plus de 3 cm de profondeur, appliquer le Filler en couches pour accélérer le durcissement. Appliquer le Filler à la spatule, bourrer et lisser.

