Boîtiers à encastrer Prefix® dans le béton pour fixation à l'armature

Boîtier pour béton Prefix® 60

- boîtier de raccordement pour la fixation à l'armature
- 1 seule pièce, avec coiffe avant moulée par injection
- avec 4 dômes de vis et 2 zones pour ergots d'accrochage par côté d'ouverture
- transition de câbles entièrement isolés pour les combinaisons
- Distance de combinaison standard 71 mm

Réf. d'article :	**1211-61**
EAN:	4013456545649
Largeur	290 mm
Profondeur	95 mm
Ø ouverture d'encastrement	60 mm
Pour recouvrements en béton	20-60 mm
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu'à Ø 25 mm	6
Emballage intérieur/envoi	25/50

Les boîtiers de construction pour béton avec technique de montage Prefix® et deux coiffes avant intégrées sont garants d'une amélioration supplémentaire pendant la fixation sur le coffrage. Les boîtiers de construction pour béton Prefix® peuvent être prémontés à l'aide de pinces de montage à ressort. Le profilé extérieur fortement ondulé des pinces de montage, à utiliser avec des attaches, évite le glissement pendant la fixation. Si des charges extrêmes sont attendues, il existe d'autres possibilités de fixer des attaches le long du profilé de montage. En complément de la forme plus compacte, cela simplifie le travail, ce qui garantit un positionnement exact du boîtier et un aspect net du mur.

- Installation simple et rapide pour les coffrages opposés sans élément d'appui ni contre-appui
- Technique d'installation Prefix®, les deux mains libres pour la fixation avec du fil à ligature
- Un profilé fortement ondulé et des possibilités supplémentaires d'ancrage pour une fixation sûre à l'aide de fils d'attache
- Convient aux revêtements en béton de 20 à 60 mm
- Pour installations en béton apparent sur contre-coffrage
- Combinaison stable pour des combinaisons multiples conformes aux normes