

Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Type technique	7.5-60W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	950 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	126,67 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	7,5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	104 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Autre


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465219
Données logistiques	
Code de produit complet	871869671394500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Code barre produit	8718696713945

Code de commande	71394500
Code de commande local	CR7S60W830
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001339002
Net Weight (Piece)	0,045 kg



Schéma dimensionnel



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Données photométriques



LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

