

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27

0029927



### Product features

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires • Quick and easy replacement of 40W incandescent lamp • 15,000H average rated life - last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 87% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A++ energy rating • 100 lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable



## PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	6
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740648
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	240
Wattage (W)	6
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288299273

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	6
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740648
Garantie	3 ans

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27

0029927

### Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	500
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

### Caractéristiques électriques

Wattage (W)	6
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.01
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	40
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	50

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	112
Diamètre nominal produit (mm)	37
Poids (kg)	0.042

### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288299273
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.0
DUN14 (inner)	25410288299277
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur intérieur emballage (cm)	21.5
Packaging inner width (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	13.5
DUN14 (outer)	15410288299270
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	29.2

## ToLEDo Stick

*ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27*

0029927

Packaging outer width (cm)	23.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	30.0

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés