

## Boîtes de dérivation

# Abox 250-L



## Abox 250-L

### Boîtes de dérivation

#### PERSONNALISABLE

Référence produit: 82591001

Dimensions: 250 x 200 x 115 mm

Boîtes de dérivation, avec indice de protection IP54/IP65, Section nominale 25 mm<sup>2</sup>, Ui=690V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membranes extractibles, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

gris, sans bornes



Accès à un produit industriel:

<https://www.spelsberg.fr/p/49092501>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V              |
| Section de conducteur max.:      | 25 mm <sup>2</sup> |
| Classe de protection:            | II                 |
| Type de protection:              | IP54/IP65          |
| Type de protection UL:           | n.i.               |

### Couleurs

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

### Dimensions

|           |        |
|-----------|--------|
| Largeur:  | 250 mm |
| Longueur: | 200 mm |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Hauteur: | 115 mm |
|----------|--------|

### Propriétés du matériel

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| adapté à une utilisation en extérieur:      | non    |
| Qualité industrielle:                       | non    |
| sans halogène:                              | oui    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | HB     |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |

### Propriétés mécaniques

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Type de fixation:              | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs:          | IK07                     |
| Plombable:                     | oui                      |
| Couple de la vis du couvercle: | 1 Nm                     |

## Conditions ambiantes

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %   |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %   |
| Température ambiante min.:             | -25 °C |
| Température ambiante max.:             | 40 °C  |
| Température ambiante 24h:              | 35 °C  |

## Matériau

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polystyrène          |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polystyrène          |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable V2A |

## Certificats

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------------|-------------------------------------------|

## Accessoires

[19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19202501 - KS M25 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19203201 - KS M32 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19302501 - KST M25-17 - Connecteur combiné](#)

[19302601 - KST M25-33 - Connecteur combiné](#)

[19303201 - KST M32 - Connecteur combiné](#)

[20342001 - WST M20 - Bouchon](#)

[20342501 - WST M25 - Bouchon](#)

[20343201 - WST M32 - Bouchon](#)

[20344001 - WST M40 - Bouchon](#)

[20345001 - WST M50 - Bouchon](#)

[21342001 - WNI M20 - Nipple d'étranglement](#)

[21342501 - WNI M25 - Nipple d'étranglement](#)

[21343201 - WNI M32 - Nipple d'étranglement](#)

[21642001 - SNI M20 - Nipple étagé](#)

[21642501 - SNI M25 - Nipple étagé](#)

[21643201 - SNI M32 - Nipple étagé](#)

[21644001 - SNI M40 - Nipple étagé](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes](#)

[23042001 - AST M20 - Embout de montage](#)

[23042501 - AST M25 - Embout de montage](#)

[23043201 - AST M32 - Embout de montage](#)

[23044001 - AST M40 - Embout de montage](#)

[23142001 - VST M20 - Bouchon de fermeture](#)

[23142501 - VST M25 - Bouchon de fermeture](#)

[23143201 - VST M32 - Bouchon de fermeture](#)

[23144001 - VST M40 - Bouchon de fermeture](#)

[26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane](#)

[26012501 - DMS M25/w - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26044001 - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation](#)

[26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation](#)

[28842001 - RST M20 - Raccord de tube](#)

[28843201 - RST M32 - Raccord de tube](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Bloc de bornes](#)

[89401601 - NS35-144/2 - Rail normalisé](#)