

Fiche produit

Spécifications



EVlink Pro AC, 7,4kW, 32A, 1P+N,
T2 att. câble, Det6mA, IDAsi
30mA, MNx, MID

EVB3S07NCAM

Principales

Gamme	EVlink
Nom Du Produit	EVlink Pro AC
Type De Produit Ou De Composant	Station de charge
Nom Abrégé D'Appareil	EVB3
Directives	2014/32/EU - directive sur les instruments de mesure (MID)
Type De Réseau De Communication	Ethernet Bluetooth 3G/4G modem optionnel Modbus TCP
Type De Connecteur	2 RJ45 pour Ethernet connexion LAN
Protocole De Port De Communication	OCPP 1.6
Service Communication	Charge intelligente JSON pour OCPP 1.6
Mode Opérateur	Architecture en cluster Autonome
Fonction Disponible	Capacités de diagnostic Enregistrements facturation détaillée Gestion de la charge

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Type D'Installation	Intérieur Extérieur
Équipement Fourni	1 dispositif de détection de courant continu résiduel (RDC-D) intégré 1 Interrupteur différentiel (RCD) intégré 1 MNx contact auxiliaire intégré 1 compteur d'énergie intégré 1 compteur MID intégré
Classe De Précision Du Compteur D'Énergie	Classe 1
Type De Dispositif De Protection	dispositif de détection de courant continu résiduel (RDC-D) - 6 mA Appareil à courant résiduel (RCD) - 30 mAtype A-SI
Description Des Pôles	1P + N pour circuit de puissance
Mode D'Installation	Fixation murale Fixation murale (kit boîtier) Au sol (Pied/socle) Au sol (kit boîtier)
Support De Montage	Pied/socle, à commander séparément Kit boîtier, à commander séparément

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Entrée De Câble	Entrée inférieure Entrée supérieure Entrée arrière
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	220...240 V c.a. 50/60 Hz
Puissance De Sortie Nominale	7,4 kW 32 A 222...240 V
Nombre De Prise	1
Type De Sortie	Façade côté T2 câble attaché / contacts plaqués argent 5 m
Système De Contrôle D'Accès	Badge RFID conforme à ISO/IEC 14443 A et B Badge RFID conforme à ISO/IEC 15693 Badge NFC Accès libre
Technologie Compatible Rfid	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
Fréquence Nfc	13,56 MHz
Type De Balise Nfc	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
Système De Mise À La Terre	TT TN-S TN-C-S IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Nombre D'Entrées	3
Types D'Entrée	Binaire pour limitation d'alimentation contact de fermeture Binaire pour charge différée contact de fermeture Binaire pour détection véhicule contact de fermeture
Type De Commande	peuvent être télécommandés
Signalisation Locale	1 vert Lampe LED, fonction: disponible 1 bleu Lampe LED, fonction: en charge 1 RED Lampe LED, fonction: signalisation de défaut
Normes	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Certifications Du Produit	Pret pour EV CE
Altitude De Fonctionnement	2000 m sans réduction de courant
Hauteur	529 mm
Largeur	317 mm
Profondeur	183 mm
Poids Du Produit	10 kg
Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Enveloppe: gris foncé (RAL 7016) Partie arrière: noir (RAL 9005)

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55
Température De Fonctionnement	-30...45 °C

Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...80 °C
---------------------------------------	-------------

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	28,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	36,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	57,5 cm
Poids De L'Emballage 1	9,954 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	72,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	60,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	80,0 cm
Poids De L'Emballage 2	46,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie