



BE GY20 E VU 9G1,5 Std+ZRZWWOR R1

Preflex 20mm H07V-U Eca 9G1.5 R100

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234000435
◦ Code Barre	5420056252010
◦ Catégorie	Energie & Eclairage
◦ Poids brut	24.6
◦ Dimensions (LxLxH)	500 X 500 X 200 MM
◦ Emballage	Rouleau
◦ Longueur	100

Caractéristiques du tube Preflex[®]

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Gris
◦ Diamètre extérieur (mm)	20
◦ Diamètre intérieur (mm)	14.1
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	H07V-U 9G1.5
◦ Couleur	PVC
◦ Gaine extérieure	eca
◦ CPR Classe	

Certificats

◦ Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norme du câble	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

Certificats

