ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo Retro A60 Satiné 4,5W 470lm 827 E27

0027156

Product features

- • Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- • Same look, size and functionality as incandescent lamps
- • Omni-directional light distribution
- • A++ energy rating
- • Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- • Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- • Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- • Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Retro A60 Satiné 4,5W 470lm 827 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Type	ToLEDo Retro A60
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740413
Numéro virtuel SE	8295004
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	300
Wattage (W)	4.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288271569

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro A60 Satiné 4,5W 470lm 827 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Type	ToLEDo Retro A60
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25

© Feilo Sylvania | Date Printed: 18 juin 2022

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo Retro A60 Satiné 4,5W 470lm 827 E27

0027156

Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740413
Numéro virtuel SE	8295004
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	300
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	4.5
Puissance équivalente	40
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par discjoncteur 10 A C	38
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	62
Max. luminaires par discjoncteur 20 A C	77

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	104
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.03

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288271569
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288271563
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	20.3
Packaging inner width (cm)	13.7

© Feilo Sylvania | Date Printed: 18 juin 2022

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo Retro A60 Satiné 4,5W 470lm 827 E27

0027156

Packaging inner depth (cm)	13.2
DUN14 (outer)	15410288271566
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	71.5
Packaging outer width (cm)	21.5
Profondeur boite extérieure (cm)	29.1

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE









SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 18 juin 2022

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo Retro A60 Satiné 4,5W 470lm 827 E27

0027156



© Feilo Sylvania | Date Printed: 18 juin 2022