

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo Retro Flamme 6W 806Im 827 E14 0029376



Product features

ToLEDo Retro Flamme 6W 806lm 827 E14. Gamme de lampes à filament LED . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.











PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Retro Flamme 6W 806lm 827 E14
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	6
Туре	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740930
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	6
Tension (V)	230
Dimmable	Non



ToLEDo Retro Candle

ToLEDo Retro Flamme 6W 806lm 827 E14 **0029376**

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 15000

Code EAN 5410288293769

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	ToLEDo Retro Flamme 6W 806lm 827 E14
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	6
Туре	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740930
Garantie	3 ans
Daniel and the second	
Données optiques	
Flux lumineux (nominal) (lm)	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (Im)	70
Caractéristiques électriques	
Wattage (W)	6
Puissance équivalente	60
Tension (V)	230
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	0.19

73

Ε

842

421

50/60Hz

Durée de vie

Durée Courant d'appel (μs)

Fréquence nominale (Hz)

Étiquette énergétique (classe)

Max. Luminaires par disjoncteur 16A C

Max. luminaires par discjoncteur 16 A B




ToLEDo Retro Candle

ToLEDo Retro Flamme 6W 806lm 827 E14 0029376

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Données physiques	
Longueur (mm)	97
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.021
Emballage	
Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288293769
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288293766
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondeur boite extérieure (cm)	12.0
` ,	
Sécurité	
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches	Oui
uniquement	
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro Candle ToLEDo Retro Flamme 6W 806lm 827 E14 0029376





ToLEDo Retro Candle ToLEDo Retro Flamme 6W 806lm 827 E14 0029376

