

## Inset Trend 62 Flush


*Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe*

3083560



### Product features

- 62mm cut out. Fixed. Round bezel. Brushed Nickel



## PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Corps	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel SE	7464260
Garantie	3 ans
LOR (%)	Dependent on lamp
Couleur de lumière	Niet van toepassing
Classe de protection électrique	Classe 2
Finition corps	Nickel
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835608
Lampe incluse	N/A - Not Applicable

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Corps	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel SE	7464260
Garantie	3 ans

### Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
---------	-------------------

## Inset Trend 62 Flush

*Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe*

3083560

Couleur de lumière	Niet van toepassing
Chromaticité réglable	Non

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V
Classe de protection électrique	Classe 2
Transformateur obligatoire	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Données physiques

Finition corps	Nickel
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	82
Largeur (mm)	82
Hauteur (mm)	85
Ouverture de plafond (Lxl en mm ou diamètre en mm)	62
Poids (kg)	0.104
Hauteur d'installation libre (mm)	85

### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	8711971835608
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.17
Hauteur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (outer)	18711971835605
Unités par emballage extérieur	30
Packaging outer length / height (cm)	24.1
Packaging outer width (cm)	29.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	53.4

## SCHÉMAS TECHNIQUES

