

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827

0026682



Product features

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740293
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	180
Wattage (W)	11
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288266824

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740293

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827

0026682

Garantie	3 ans
----------	-------

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	1055
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	11
Puissance équivalente	75
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3.3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	120
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	201
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	252

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.057

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288266824
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288266828
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	20.4
Packaging inner width (cm)	13.4
Packaging inner depth (cm)	13.7
DUN14 (outer)	15410288266821
Unités par emballage extérieur	60

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827

0026682

Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Profondeur boîte extérieure (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES

