

Blacklight BL368 Toughcoat T12

F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™
0000126



Product features

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™
Technologie	Special applications
Forme de la lampe	Forme tubulaire
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
Numéro virtuel FI	4940432
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Wattage (W)	40.00
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288001265
Dimming method	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™
Technologie	Special applications
Forme de la lampe	Forme tubulaire
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Classe ETIM	EC002962
Numéro virtuel FI	4940432

Blacklight BL368 Toughcoat T12

F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™
0000126

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Chromaticité réglable	Non

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	40.00
Tension secteur (V)	230-240V
Appareillage obligatoire	Oui
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.142

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288001265
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.3
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (outer)	15410288001262
Unités par emballage extérieur	25
Packaging outer length / height (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	D'application
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Yes
Destination prévue	Flykilling - Insect attraction
Convient à l'éclairage résidentiel	No
Safety message	Ne convient pas à un usage domestique

Blacklight BL368 Toughcoat T12 *F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™* 0000126

PHOTOMÉTRIE

