



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	G5 [G5]	Flux lumineux (nominal) (nom.)	1700 lm
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	30000 h	Couleur	Blanc chaud (WW)
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	87 lm/W
Description du système	Flux renforcé (HO)	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,44
LSF préch 2 000 h nominal	99 %	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,403
LSF préch 4 000 h nominal	99 %	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
LSF préch 6 000 h nominal	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	76 lm/W
LSF préch 8 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (max.)	85
LSF préch 16 000 h nominal	97 %	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
LSF préch 20 000 h nominal	84 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Référence de mesure du flux	Sphere	LLMF 2 000 h nominal	96 %
		LLMF 4 000 h nominal	95 %
		LLMF 6 000 h nominal	94 %
		LLMF 8 000 h nominal	93 %
		LLMF 12 000 h nominal	92 %
		LLMF 16 000 h nominal	91 %
Photométries et colorimétries			
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]		
Flux lumineux (nom.)	1700 lm		

MASTER TL5 HO

LLMF 20 000 h nominal	90 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	22,7 W
Courant lampe (nom.)	0,295 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Pastille verte
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G

Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423553
Données logistiques	
Code de produit complet	871150063958555
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40
Code barre produit	8711500639585
Code de commande	63958555
Code de commande local	TL524W830
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	40
SAP - Matériaux	927928083055
Net Weight (Piece)	52,000 g
Code ILCOS	FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/550


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

Données photométriques




Couleur /830




Couleur /830

MASTER TL5 HO

Durée de vie



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

