

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 865

0027969



Product features

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 865
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	14
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740568
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	180
Wattage (W)	14
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288279695

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 865
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	14
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740568

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 865

0027969

Garantie	3 ans
----------	-------

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	14
Puissance équivalente	100
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	5.25
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	78
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	126
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	158

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.056

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288279695
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288279699
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	20.4
Packaging inner width (cm)	13.4
Packaging inner depth (cm)	13.7
DUN14 (outer)	15410288279692
Unités par emballage extérieur	60

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 865

0027969

Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Profondeur boîte extérieure (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés