

Boîtes de parois creuses HWD 90

**Boîte paroi creuse HWD 90**

- Pour cloisons coupe-feu EI30-EI120
- également pour gaines / canaux d'installation I30 - I90
- auch für Holzrahmen- oder Holztafelbauwände F30-B - F60-B

Réf. d'article :	9464-01
EAN:	4013456531666
Pour épaisseurs de parois	7 - 40 mm
Profondeur	54,5 mm
Ø du trou fraisé	74 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm	4
Manchon de raccord par emb.	5
Autorisation DIBt	Z-19.21-1788
Autorisation ETA	ETA-18/0091
Ecart combiné par simple séparation du bord préimprégné	71 mm
Autrement, possibilité d'entrée de câble pour courant alternatif triphasé jusqu'à 5 x 2,5 mm	Oui
pour des parois insonorisants à	77 dB
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Les boîtes de parois creuses HWD 90 pour les parois de protection incendie EI30-EI120 assurent une installation électrique certifiée conforme à la réglementation en matière de protection incendie et sont désormais également homologuées pour les parois en bois dans la construction à ossature bois ou en panneaux de bois EI30 / EI60. Aucune mesure supplémentaire, telle qu'un bardage, n'est nécessaire. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois de protection incendie et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 120 minutes assurent une flexibilité maximale, même en cas de changement de planification. Dans le même temps, elle préserve également le respect des exigences d'isolation phonique de la paroi.

- Pour cloisons coupe-feu EI30-EI120
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Également pour une installation directement opposée

