



BE LGN20 LS C XGB 5G1,5 R1

Preflex SAFE 20mm XGB Cca (a1d2s1) 5G1,5 R100

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234001046
◦ Code Barre	5420056259699
◦ Catégorie	Energie & Eclairage
◦ Poids brut	24.1
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Rouleau
◦ Longueur	100

Caractéristiques du tube Preflex[®]

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Vert clair
◦ Diamètre extérieur (mm)	20
◦ Diamètre intérieur (mm)	14.1
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	XGB 5G1.5
◦ Couleur	LS0H
◦ Gaine extérieure	cca s1 d2 a1
◦ CPR Classe	

Certificats

◦ Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norme du câble	EN 50575:2014 + A1:2016; EN 13501-6:2014

Certificats

