

Luchtdichte hollewandinstallatie


LUCHTDICHT


ECON® hollewand dozen

- voor luchtdichte inbouw
- openingen met dichtingsmembranen
- voor installaties met buis en kabel
- 4 schroefmogelijkheden per inbouwopening, combineerbaar met scheidingswanden
- één schroevendraaier voor alle schroeven
- FX4 schroeven met snelle stap
- tussenschot met schroefopeningen voor scheiding van stroomkringen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm

Artikelnr.:	5022
EAN:	5412222367406
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	47 mm
Freesgat Ø	68 mm
Aantal inbouwopeningen	2
Buisinvoeren M20	4
Buisinvoeren M25	2
XVB-F2 3 x 1,5 mm ²	1
XVB-F2 3 x 2,5 mm ²	1
Verzending	30

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens EnEV en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekcontlasting
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

