



# Plusline ES Small

## Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                  | R7S [ R7s]         |
| Gebruiksstand                             | UNIVERSAL [ vrij]  |
| Nominale levensduur (nom.)                | 2000 h             |
| Schakelcyclus                             | 8.000X             |
| Gespecificeerde levensduur (uur)          | 2000 h             |
| Eisen aan armatuurontwerp                 |                    |
| Lichtstroom (nom.)                        | 8600 lm            |
| Lichtstroom (gespec.) (nom.)              | 8600 lm            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 2900 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 21,5 lm/W          |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 100                |
| LLMF bij einde nominale levensduur (min.) | 80 %               |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens         |                    |
| Power (Rated) (Nom)                       | 400,0 W            |
| Lampstroom (nom.)                         | 1,74 A             |
| Opstarttijd (nom.)                        | 0,0 s              |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)  | instant full light |
| Arbeidsfactor (nom.)                      | 1                  |
| Spanning (nom.)                           | 230 V              |

| Regelsystemen en Dimmers               |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimbaar                                | Ja                                  |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing |                                     |
| Lampafwerking                          | Helder                              |
| Lampvorm                               | T11 [ T 111 mm]                     |
| Goedkeuring en Toepassing              |                                     |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur          | 400 kWh                             |
| Luminaire Design Requirements          |                                     |
| Lamptemperatuur (max.)                 | 900 °C                              |
| Kneptemperatuur (max.)                 | 350 °C                              |
| Productgegevens                        |                                     |
| Volledige productcode                  | 872790085389600                     |
| Productnaam voor bestelling            | Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB |
| EAN/UPC - Product                      | 8727900853896                       |
| Bestelcode                             | 85389600                            |
| Lokale code                            | PLUSLINESML400W                     |
| Numerator - Aantal per pak             | 1                                   |
| Numerator - Dozen per buitendoos       | 100                                 |
| SAP-materiaal                          | 924572144210                        |
| Nettogewicht SAP (per stuk)            | 9,000 g                             |

# Plusline ES Small

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| ILCOS-code | HDG//RS-400-230-R7s-114.2 |
|------------|---------------------------|

## Maatschets



| Product                             | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max) |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB | 11 mm   | 115,8 mm | 114,2 mm | 112,6 mm | 118 mm  |

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

