

## Q-range®



## Q-range® inbouwdozen

- voor installatie in metselwerk
- met schroefhouders
- buisinvoeropeningen in alle zijden
- geschikt voor combinaties 60 / 71 mm
- beschermingsklasse IP 2X

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                               | <b>7651</b>                     |
| EAN:                                             | 5415160002316                   |
| Lengte                                           | 60 mm                           |
| Breedte                                          | 60 mm                           |
| Diepte                                           | 65 mm                           |
| Afstand schroeven                                | 60 mm                           |
| Schroefhouders voor bevestiging van de apparaten | V: 2 x 3, H: 2 x 1              |
| Buisinvoer horizontaal                           | 2 x M20, 2 x M16/20 mm          |
| Buisinvoer verticaal                             | 2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm |
| Buisinvoer bodem                                 | 2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm |
| Doorverdradingspoorten                           | 2                               |
| halogeenvrij                                     | Ja                              |
| Binnenverpakking/verzending                      | 10/100                          |

Het Q-range® assortiment staat voor de volgende generatie van inbouwdozen, die speciaal werden ontwikkeld voor de hedendaagse eisen aan een vakkundige elektrische installatie. De producten werden ontwikkeld in samenwerking met elektrotechnische installateurs. Het resultaat is een toepassingsgericht en buitengewoon montagevriendelijk assortiment. Bovendien biedt het tal van praktische voordelen:

- Voor installatie in metselwerk
- 2 doosdiepten: 50 en 65 mm
- Voor schroef- of klauwbevestiging, schroeven 25 mm met Pozidriv-kop
- Tal van buisinvoermogelijkheden in zijwanden en bodem
- Eenvoudig en stabiel te combineren met een afstand van 60 / 71 mm
- Innovatieve en voordelige toebehoren Q-up®, Q-signal®
- halogeenvrij

