



## ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMPEN MET ELECTRONISCHE STURING



### REGENWATERRECUPERATIE

Meercellige zelfaanzuigende pomp met pomplichaam uit roestvrij staal, geschikt voor regenwaterrecuperatie. Automatische sturing dmv CONTROL D-GSET met wisselbare richting, ingebouwde droogdraaibeveiliging. Ingebouwde thermische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator. Geruisarme werking (meerdere waaiers). Terugslagklep of voetklep zijn noodzakelijk aan de aanzuigzijde van de pomp.

**Debit:** tot 7.2 m<sup>3</sup>/u met een opvoerhoogte tot 59 m

**Temperatuurbereik vloeistof:** van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.

**Verpompte vloeistof:** schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

**Maximale bedrijfsdruk:** 8 bar (800 kPa)

**Maximale aanzuigdiepte:** 7 m

## EUROINOX M - CONTROL D-GSET

AUTOMATISCHE MEERCELLIGE POMP MET CONTROL D-GSET  
POMPE AUTOMATIQUE MULTICELLULAIRE AVEC CONTROL D-GSET

## POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES AVEC CONTROLE ELECTRONIQUE

### RECUPERATION D'EAU DE PLUIE

Pompe multicellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en inox, prévue pour la récupération d'eau de pluie. Fonctionnement automatique au moyen du CONTROL D-GSET orientable, protection marche à sec intégrée. Protection thermique intégrée et condensateur permanent incorporé. Fonctionnement silencieux (multiple turbines). Clapet de pied ou clapet anti-retour obligatoire à l'aspiration.

**Plage de fonctionnement:** jusqu'à 7.2 m<sup>3</sup>/h avec hauteur de refoulement à 59 m

**Plage de température du liquide:** de 0°C à + 35°C pour usage domestique, de 0°C à + 40°C pour autres applications

**Liquide pompé:** propre, sans corps solides ni huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

**Pression maximum de service:** 8 bar (800kPa)

**Profondeur maximum d'aspiration:** 7 m

| MODEL-MODELE                     | CODE     | ELECTRISCHE GEVEENS/DONNEES ELECTRIQUES |           |            |      | HYDRAULISCHE GEVEENS/DONNEES HYDRAULIQUES |                    |         |      |      |      |      |      |      |     | DNA GAS | DNM GAS |    |    |
|----------------------------------|----------|---|-----------|------------|------|---|--------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|---------|---------|----|----|
|                                  |          | VOEDING TENSION 50 Hz                   | P1 MAX KW | P2 NOMINAL |      | In A                                      | Q=m <sup>3</sup> h | 0       | 0,6  | 1,2  | 1,8  | 2,4  | 3,0  | 3,6  | 4,2 | 4,8     |         |    |    |
|                                  |          |   |           | KW         | HP   |   |                    | Q=l/min | 0    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60  | 70      | 80      |    |    |
| EURO-INOX 30/30 M-CONTROL D-GSET | 60180641 | 1x220-240 V ~                           | 0.720     | 0.45       | 0.6  | 3.2                                       | H (m)              | 46      | 42.2 | 37.8 | 31.2 | 23.3 | 14.3 |      |     |         | 4       | 1" | 1" |
| EURO-INOX 40/30 M-CONTROL D-GSET | 60180642 |   | 0.880     | 0.55       | 0.75 | 3.9                                       |                    | 57      | 52.7 | 47   | 38.8 | 29   | 17.7 |      |     |         | 5       |    |    |
| EURO-INOX 40/50 M-CONTROL D-GSET | 60180643 |   | 1.200     | 0.75       | 1    | 5.3                                       |                    | 58      | 55.3 | 52.8 | 50.1 | 47.1 | 42.7 | 35.8 | 28  | 19      | 4       | 1" | 1" |

De CONTROL D is een elektronisch toestel voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. Door de ingebouwde debietmeting en drukmeting kan de CONTROL D de pomp laten starten, stoppen en bij watergebrek in storing laten gaan. Eenvoudig te installeren op de pomp.

De pomp start automatisch als een of meerdere tappunten geopend worden.

Zolang er waterverbruik is zal de pomp in werking blijven wat zorgt voor een constante druk.

Als het tappunt gesloten wordt zal de pomp na ongeveer 10 seconden stoppen.

Bij watergebrek zal de pomp stoppen en een rode led (failure) zal oplichten.

Wanneer er terug water is kan men via de reset knop de pomp terug starten.

Geschikt voor monofase pompen

**Voedingsspanning:** 230 volt AC (+/- 10%)

**Frequentie:** 50-60Hz

**Stroom maximum :** 10A

**Vermogen maximum :** 1.5 kW

**Temperatuur maximum :** 65°C



Le CONTROL D est une unité de commande et de protection pour les pompes domestiques sans réservoir à membrane. Grâce à la mesure de débit et de pression intégrée, le CONTROL D peut commander le démarrage et l'arrêt de la pompe ainsi que sa mise en sécurité lors de manque d'eau. L'installation sur la pompe est très aisée.

La pompe démarre automatiquement à l'ouverture d'un ou de plusieurs points de demande d'eau. La pompe fonctionnera aussi longtemps que la demande d'eau est active et permettra une constance de pression. A la fermeture de la demande d'eau, la pompe tournera encore pendant environ 10 secondes et s'arrêtera ensuite. En cas de manque d'eau, la pompe s'arrête et un témoin lumineux d'alarme s'allume.

Une fois la réserve d'eau rétablie, le réenclenchement de la pompe est commandé via un bouton pousoir.

Prévu pour des pompes monophases

**Tension d'alimentation :** 230 volt AC (+/- 10%)

**Fréquence :** 50-60Hz

**Courant maximum :** 10A

**Puissance maximale :** 1.5 kW

**Température maximale :** 65°C

