

O-range® hollewand dozen



O-range® hollewand dozen

- voor installaties met buis en kabel
- 4 schroefmogelijkheden per inbouwopening, combineerbaar met scheidingswanden
- één schroevendraaier voor alle schroeven
- FX4 schroeven met snelle stap
- tussenschot met schroefopeningen voor scheiding van stroomkringen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm

Artikelnr.:	5012
EAN:	541222354802
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	47 mm
Aantal inbouwopeningen	2
Uitbreekopeningen Ø 16 mm	2
Uitbreekopeningen Ø 20 mm	4
Uitbreekopeningen Ø 25 mm	2
XVB-F2 3 x 1,5 mm ²	4
XVB-F2 3 x 2,5 mm ²	4
halogeenvrij	Ja
Verzending	30

De nieuwe generatie O-range® hollewand dozen beantwoordt aan de eisen van een actuele elektro-installatie. De O-range® is ontwikkeld samen met de elektro-installateur en biedt een veelvoud aan installatievoordelen:

- Snelle en eenvoudige montage dankzij het geïntegreerd boor- en snijsjabloon
- Flexibele toestelmontage met vier volledig geïsoleerde schroefhouders
- Vakverdeling voor stroomkringscheiding, maakt ook het bevestigen van apparatuur mogelijk
- één schroevendraaier voor alle schroeven (Pozidriv)
- Speciale combi-invoeren voor buizen en kabels, zonder gereedschap te openen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm

