

ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E14 SL

0027287



Product features

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	ToLEDo Retro Candle
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740418
E-nummer SE	8295030
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288272870

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	ToLEDo Retro Candle
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25

ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E14 SL
0027287

ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740418
E-nummer SE	8295030
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	2.6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 20A C automaat	77

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.016

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288272870
Enkele lengte verpakking (cm)	10.6
Enkele breedte verpakking (cm)	3.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.8
DUN14 (inner)	25410288272874
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	15.0
Packaging inner width (cm)	11.1

ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E14 SL
0027287

Packaging inner depth (cm)	12.9
DUN14 (outer)	15410288272877
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	56.9
Breedte omdoos (cm)	31.9
Diepte omdoos (cm)	15.3

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

TECHNICAL DRAWINGS

