

Productinformatieblad

Specificaties



EVlink Pro AC, 7,4 kW, 32A,
1P+N, T2 att. kabel, Det6mA,
IDAsi 30mA, MNx, MID

EVB3S07NCAM

Hoofdkenmerken

Gamma	EVlink
Productnaam	EVlink Pro AC
Type Product Of Component	Laadstation
Korte Naam Apparaat	EVB3
Richtlijnen	2014/32/EU - MID-richtlijn (meetinstrumenten)
Type Communicatienetwerk	Ethernet Bluetooth 3G/4G modem optioneel Modbus TCP
Type Connector	2 RJ45 voor Ethernet LAN-verbinding
Protocol Communicatiepoort	OCPP 1.6
Communicatiedienst	JSON Smart Charging voor OCPP 1.6
Werkingsmodus	Gecusterde architectuur Standalone
Functie Beschikbaar	Diagnosemogelijkheden Registratie belastingdetails Belastingsbeheer

Complementaire kenmerken

Bereik Compatibiliteit	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Type Installatie	Binnen Buiten
Meegeleverde Apparatuur	1 DC detectieapparaat (RDC-DD) geïntegreerd 1 Differentieelschakelaar (RCD) geïntegreerd 1 MNx hulpcontact geïntegreerd 1 energiemeter geïntegreerd 1 MID-meter geïntegreerd
Nauwkeurigheidsklasse Van Energiemeter	Klasse 1
Beveiligingstype	DC detectieapparaat (RDC-DD) - 6 mA Differentieelschakelaar (RCD) - 30 mA type A-SI
Beschrijving Polen	1P + N voor vermogenskring
Montagemethode	Wandmontage Wandmontage (Kit kast) Vloerstaand (voetstuk) Vloerstaand (Kit kast)
Montagesteun	Voetstuk, moet afzonderlijk worden besteld Kit kast, moet afzonderlijk worden besteld

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ingang Kabel	Ingang onderaan Boveningang Ingang achteraan
[Us] Nominale Voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
Nominale Uitvoerstroom	7,4 kW 32 A 222...240 V
Nummer Stekkerbus	1
Uitgangstype	Voorzijde zijde T2 bevestigde kabel / contacten geplatineerd zilver 5 m
Toegangscontrolesysteem	Badge RFID conform ISO/IEC 14443 A en B Badge RFID conform ISO/IEC 15693 Badge NFC Vrije toegang
Rfid-Technologie	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
Nfc Frequentie	13,56 MHz
Nfc Type Tag	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
Aardingssysteem	TT TN-S TN-C-S IT (enkelfasig netwerk alleen toegestaan, 400V 3-fasig netwerk verboden)
Aantal Ingangen	3
Ingangstype	Binair voor vermogensbeperking sluitcontact Binair voor vertraagd laden sluitcontact Binair voor detectie van voertuig sluitcontact
Type Bediening	afstandbediening mogelijk
Lokale Signalering	1 groene LED lichtstrip, functie: beschikbaar 1 blauw LED lichtstrip, functie: laadt op 1 rood LED lichtstrip, functie: foutindicatie
Normen	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Productcertificeringen	EV klaar CE
Ip-Beschermingsgraad	IP55
Ik Beschermingsgraad	IK10
Omgevingstemperatuur Voor Werking	-30...45 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...80 °C
Relatieve Luchtvochtigheid	5...95 %
Bedrijfshoogte	2000 m zonder onderbelasting
Hoogte	529 mm
Breedte	317 mm
Diepte	183 mm
Nettogewicht	10 kg

Kleur	Voorkant: wit (RAL 9003) Behuizing: donkergrijs (RAL 7016) Achterdeel: zwart (RAL 9005)
-------	---

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	28,5 cm
Package 1 Width	36,0 cm
Package 1 Length	57,5 cm
Package 1 Weight	9,954 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	72,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	46,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur