

inbouwdoos

HW 050



HW 050

inbouwdoos

Artikelnummer: 92005001

Afmetingen: 68 x 68 x 50 mm

inbouwdoos, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Beschermingsklasse UL:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	68 mm
Lengte:	68 mm
Hoogte:	50 mm
Inwendige hoogte:	48 mm

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	nee

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	--

Toebehoren

[97910501 - ES-10 - inbouwschroef](#)

[97910601 - ES-18 - inbouwschroef](#)

[97910701 - ES-25 - inbouwschroef](#)