

Productinformatieblad

Specificaties



Gateway Powertag Link

A9XMWD20

Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti9 PowerTag Link
Type product of component	Slimme communicatiemodule
Korte naam apparaat	PowerTag Link
Application type	Basisenergiemeting E Verbeterde belastingsmonitoring E, U, I, P, Pf Belastingsalarm
Number max of connected devices	Tot en met 20 wireless producten
Maximale stroom	2 A
[Us] nominale voedingsspanning	110...230 V AC +/- 15 %
Connectivity to devices	Draadloze energiesensor
Communicatiedienst	Ethernet Modbus TCP/IP server Web server
Webserver	Ingebedde webpagina Compatibel met BMS controller
Supportmedium transmissie	Radiofrequentie 2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Webdiensten	Webpagina

Complementaire kenmerken

Toepassingsspecifieke I/O	Totaliserende impulstellers
Vermogenverbruik	5 VA
Immunititeit voor micro-onderbrekingen	10 ms
Reset	Reset fabriek op voorkant
Lokale signalering	Product status: 1 LED (groen, oranje en rood) Ethernet status (LAN ST): 1 LED (groen, oranje en rood)
Montagepositie	Horizontaal/verticaal on DIN rail
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitingslocatie	Bovenstrooms
Overspanningscategorie	III
Stappen van 9 mm	6 bruikbaar

Hoogte	85 mm
Breedte	54 mm
Diepte	67,5 mm
Nettogewicht	133 g
Bereik compatibiliteit	Acti 9 (PowerTag) draadloze energiesensor
Opdrachtinterface	Webpagina ECOREACH
Compatibiliteitscode	Acti9 PowerTag Link

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	2
Tropicalisatie	2
Relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C
Bedrijfshoogte	0...2000 m
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	11,6 cm
Package 1 Weight	186,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,123 kg
Package 3 Height	75 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
------	---

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Aanbevolen vervanging(en)