


Hollewanddozen HWD 90



Hollewanddoos HWD 90

- Voor brandwerende wanden EI30-EI120
- ook voor installatiekokers / installatiekanalen I30 - I90
- auch für Holzrahmen- oder Holztafelbauwände F30-B - F60-B

Artikelnr.:	9464-01
EAN:	4013456531666
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	54,5 mm
Freesgat Ø	74 mm
Schroefafstand	60 mm
Kabelinvoer tot Ø 11,5 mm	4
Verbindingssteun volgens VPE	5
DIBt-toelating	Z-19.21-1788
ETA-goedkeuring	ETA-18/0091
Combinatie-afstand door eenvoudig verwijderen van de voorgeperste rand	71 mm
Alternatieve invoer van een leiding voor driefasige wisselstroom 5 x 2,5 mm mogelijk	Ja
voor geluidsisolerende wanden tot	77 dB
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	10/100

Hollewanddozen HWD 90 voor brandwerende wanden EI30-EI120 staan garant voor een gecertificeerde en brandwerende elektrische installatie. Ze zijn nu ook goedgekeurd voor houten wanden in houtskelet- of houtpaneelbouw EI30-EI60. Er zijn geen extra aanvullende maatregelen, zoals omkasting noodzakelijk. De intelligente AFS-techniek reageert meteen op vuur en hitte en sluit de installatie-opening vanzelf af. Zo blijft de brandwerendheidsklasse van de wand behouden en de vluchtweg gewaarborgd. Een toepassing in alle brandwerende wanden en de brandwerendheidsduur tot 120 minuten zorgt voor een maximale flexibiliteit – ook bij ontwerpwijzigingen. Tegelijkertijd blijft de wand ook voldoen aan de geluidwerendheidseis.

- Voor brandwerende wanden EI30-EI120
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Ook installatie achteraf mogelijk
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw

