

RefLED R80

REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL

0026334



Product features

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	9
Type	RefLED R80 V2
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740565
Garantie	3 jaar
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	120
Wattage (W)	9
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288263342

DATA TABLE

General data

Productnaam	REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	9
Type	RefLED R80 V2
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument

RefLED R80

REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL

0026334

Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740565
Garantie	3 jaar

Optical data

Rated Luminous Flux Useful (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	198
Bundel breedte (°)	120

Electrical data

Wattage (W)	9
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	2
Netspanning (V)	220-240V
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	114
Nominale diameter product (mm)	81
Gewicht (kg)	0.15

Packaging

Beschrijving verpakking	Mix blister(20% karton, 80% plastic)
EAN code	5410288263342
Enkele lengte verpakking (cm)	11.8
Enkele breedte verpakking (cm)	8.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.1
DUN14 (inner)	25410288263346
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	25.1
Packaging inner width (cm)	17.0
Packaging inner depth (cm)	12.4
DUN14 (outer)	15410288263349

RefLED R80

REFLED R80 V3 806LM 830 E27 BL

0026334

Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	51.5
Breedte omdoos (cm)	35.5
Diepte omdoos (cm)	27.0

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen