

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FC 40 W/3000 K

LUMILUX® T5 FC® | Cirkelvormige fluorescentielampen 16 mm, met 2GX13 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Openbare gebouwen
- Kantoren
- Restaurants
- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels

Productvoordelen

- Uitstekende gelijkmatige uitlichting zonder schaduwen

Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Ronde fluorescentielamp met één insteekvoetje
- Dimbaar




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	40 W
Nominaal vermogen	42.00 W
Nominale spanning	126 V
Nominale stroom	0,32 A

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3300 lm
Lichtstroom efficiëntie	79 lm/W
Lichtkleur	830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	≥80
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.85
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.83
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.80
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.80
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h	0.75



AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	315.00 mm
Diameter	16,0 mm
Buisdiameter	16 mm
Product gewicht	103,2 g

Levensduur

Levensduur	12000 h
------------	---------



Service levensduur	8000 h ¹⁾
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.98
Functionerende lampen bij 8.000	0.92
Functionerende lampen bij 12.000	0.50
Levensduur B50	12000 h

¹⁾ Met preheat E-VSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	2GX13
Kwikgehalte	3.0 mg
Product opmerking	Alleen geschikt voor E-VSA

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
----------	----

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	42.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	FSCH-40/830-L/P-2Gx13-16/300
Bestelreferentie	FC 40W/830

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	2GX13
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee

Lengte	315.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	16,0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,440
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,403
Overeenkomstige uitstralingshoek	SPHERE_360
EPREL ID	546404
Model number	AC34179

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Uitsluitend geschikt voor gebruik op elektronische voorschakelapparatuur

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300528540	Vouwdoos 1	306 mm x 34 mm x 306 mm	206.00 g	3.18 dm ³
4050300528557	Verzenddoos 12	375 mm x 320 mm x 328 mm	2787.00 g	39.36 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER



Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

