


PRODUCT-DETAILS

OT40M4

OT40M4 SWITCH-DISCONNECTOR



Algemene informatie

Type	OT40M4
Artikelnummer	1SCA022497R0570
EAN	6417019158419
Omschrijving	OT40M4 SWITCH-DISCONNECTOR
Omschrijving	4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85365080
Land van herkomst	Finland (FI)

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	1SCC301020C0201
Instructies en handleidingen	1SCC301052M0006
Mechanische tekeningen	OT16M4.stp

Dimensions

Product netto breedte	68 mm
Product netto hoogte	48 mm
Product netto diepte	73 mm
Product netto gewicht	0.125 kg

Technical

Nominale bedrijfsstroom AC-21A (I _e)	(380 ... 415 V) 40 A
Nominale bedrijfsstroom AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Nominale bedrijfsstroom AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 23 A (500 V) 23 A (690 V) 12 A
Nominale bedrijfsvermogen AC-23A (P _e)	(220 ... 240 V) 5.5 kW (400 ... 415 V) 11 kW (500 V) 11 kW (690 V) 11 kW
Conventionele vrije-lucht thermische stroom (I _{th})	q = 40 °C 40 A
Conventionele thermische stroom (I _{the})	Fully Enclosed 40 A
Nominale impuls grensvoltage (U _{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U _i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Nominaal bedrijfsvoltage	Main Circuit 750 V
Nominaal kortsluitinschakelvermogen (I _{cm})	(690 V) 0.71 kA
Nominale kortstondige grensstroom (I _{cw})	for 1 s 0.5 kA
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 1.6 W
Verontreinigingsgraad	3
Type verwerken	Handle and shaft not included
Vierde polepositie	Right Side
Vierde poletype	Switched - Simultaneous Function Mechanism on Top of the Switch
Afstand tussen fasen	Standard
Positie van lijnklemmen	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Bedieningsmodus	Front operated
Normen	IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14
Speciale functies	No
Montagetype	Base mounting
Aantal polen	4
Kabeldoorsnede	Cu 0.75...10 mm ²
Beschermingsgraad	Front IP20
Terminaltype	Schroef
Aanhaalmoment	volgens IEC 60947-1 0.8 N·m
Mechanische duurzaamheid	20000
Lock Type	No

Technical UL/CSA

Paardenkrachtklasse
UL/CSA

(110 ... 120 V AC) Single Phase 2 Hp
(240 V AC) Single Phase 5 Hp
(440 ... 480 V AC) Single Phase 10 Hp
(550 ... 600 V AC) Single Phase 15 Hp
(220 ... 240 V AC) Three Phase 10 Hp
(440 ... 480 V AC) Three Phase 20 Hp
(550 ... 600 V AC) Three Phase 25 Hp

Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
Milieu-informatie	1SCC301262D0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Conformiteitsverklaring - CE	1SCC301166D2703
Milieu-informatie	1SCC301262D0201
Instructies en handleidingen	1SCC301052M0006
RoHS-informatie	1SCC301166D2703

Container Information

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	86 mm
Pakketniveau 1 Lengte	103 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	82 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.14 kg
Pakketniveau 1 EAN	6417019158419

Classifications

Object classificatiecode	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Lastscheider
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601202
E-Number (Sweden)	2102722

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaars → Lastscheiders

