

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden en productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Eisen aan armatuurontwerp	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	47000 h	Lichtstroom (nom.)	5100 lm
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	79000 h	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	5150 lm
LSF 2.000 uur gemeten	100 %	Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
LSF 4.000 uur gemeten	99 %	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,38
LSF 6.000 uur gemeten	99 %	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,38
LSF 8.000 uur gemeten	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF 12.000 uur gemeten	99 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W
LSF 16.000 uur gemeten	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF 20.000 uur gemeten	99 %	LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
		LLMF 6.000 uur gemeten	94 %

MASTER TL-D Xtreme

LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
LLMF 12.000 uur gemeten	92 %
LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
LLMF 20.000 uur gemeten	90 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	58,9 W
Lampstroom (nom.)	0,665 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
----------	------------------

Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Kwikhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	59 kWh
EPREL-registratienummer	423633

Productgegevens


Volledige productcode	871150055886240
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV
EAN/UPC - Product	8711500558862
Bestelcode	55886240
Lokale code	TLDXTREME58W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	927983384014
Net Weight (Piece)	167,000 g
ILCOS-code	FD-58/40/1B-E-G13

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Fotometrische gegevens





Lichtkleur /840

Lichtkleur /840



MASTER TL-D Xtreme

Levensduur



LDLE_TL-D8LL_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8LL_0002-Life expectancy diagram



LDLE_TL-D8LL_0003-Life expectancy diagram

LDLM_TL-D8LL_0001-Lumen maintenance diagram

