



MASTER Value LEDspot MV - GU10



MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.


Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GU10 [GU10]	Lichtstroom (nom.)	355 lm
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Nominale levensduur (nom.)	25000 h	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Schakelcyclus	50000	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Technisch type	4.9-50W	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80,61 lm/W
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Kleurconsistentie	<6
Eisen aan armatuurontwerp		Kleurweergave-index (nom.)	90
Kleurcode	922-927 [CCT van 2200 K - 2700 K]	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bundelhoek (nom.)	36 °	Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	355 lm

MASTER Value LEDspot MV - GU10


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR16 [PAR 2 inch]

Maatschets



MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	400288
Productgegevens	
Volledige productcode	871869670811800
Productnaam voor bestelling	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Product	8718696708118
Bestelcode	70811800
Lokale code	DSGU50W36D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001350302
Net Weight (Piece)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram

MASTER Value LEDspot MV - GU10


Fotometrische gegevens




Product of Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots

Levensduur



25K LED



25K LMP

