

PRODUCTKENMERKEN (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)Ventilator EX330CB

- 0-10V stille, trillingsloze EC motor
- Variabel debiet en drukniveau naargelang de gekozen stuurspanning (0-10V), maximaal debiet van 330m³/h bij 200 Pa.
- Traploos instelbaar
- Bediening via 3-standenschakelaar (apart verkrijgbaar)
- Mogelijkheid om 6 natte ruimtes aan te sluiten dankzij 6 aanzuigpunten
- Standaard 4 aanzuigpunten uitgerust met adapterstukken Ø80 en Ø125 / 2 aanzuigpunten afgesloten met stop.
- Afblaas Ø 125mm (adapter naar Ø 150mm)
- Recycleerbare kunststof behuizing (polypropyleen)
- Compact formaat: makkelijk integreerbaar in technische ruimte, zolder of vals plafond/muur
- Horizontale of verticale plaatsing d.m.v 4 schroeven
- Eenvoudig onderhoud van ventilatoreenheid dankzij verwijderbare afdekplaat
- Fluisterstille motor

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 320 x 320 x 180mm (L x B x H)
- Gewicht: 3,370 Kg
- Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz
- Gemiddeld verbruik: afhankelijk van de gekozen ventilatiestand
- Maximaal verbruik 83 W

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

- Design afvoermonden met geïntegreerde vlinderklep (Ø80, 134X134MM) of (Ø125, 174X174MM)
- Ook mogelijk om standaard PVC draaiventielen (S75) te gebruiken
- Bediening: drie standen schakelaar (vrij te kiezen: bv: XVK3-RENSON schakelaar)

Plaatsingsvoorschriften Cbase®

- Kamerluchttemperaturen tussen -5°C en 40°C (bij voorkeur in geïsoleerde ruimte)
- Leidingen isoleren in niet-geïsoleerde ruimtes
- Relatieve vochtigheid < 90%

Vermenigvuldigingsfactor en reductiefactor	M _{sec,i}	f _{DC}
Zelfregelende toevoerverluchting klasse P3	1,22 ⁽¹⁾	1
Zelfregelende toevoerverluchting klasse P4	1,17 ⁽¹⁾	1

⁽¹⁾ Alle gemeten afvoerdebieten (GA) voldoen aan de voorwaarde 100% NA ≤ GA ≤ 120% NA (NA = nominaal afvoerdebiet volgens EPB-regelgeving)

Nota aan voorschrijver:

- Deze beschrijving voor mechanische afvoer is te integreren in het deel elektriciteit
- De doorvoer is te beschrijven in het deel binnenschrijnwerk
- De toevoer is te beschrijven in het deel buitenschrijnwerk