

## Luchtdichte hollewandinstallatie



### ECON® hollewand dozen

- voor luchtdichte inbouw
- openingen met dichtingsmembranen
- voor installaties met buis en kabel
- 4 schroefmogelijkheden per inbouwopening, combineerbaar met scheidingswanden
- één schroevendraaier voor alle schroeven
- FX4 schroeven met snelle stap
- tussenschot met schroefopeningen voor scheiding van stroomkringen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm

**LUCHTDICHT**


| Artikelnr.:                    | 5024          |
|--------------------------------|---------------|
| EAN:                           | 5412222367444 |
| Voor plaatdikte                | 7 - 40 mm     |
| Diepte                         | 47 mm         |
| Freesgat Ø                     | 68 mm         |
| Aantal inbouwopeningen         | 4             |
| Buisinvoeren M20               | 8             |
| Buisinvoeren M25               | 2             |
| XVB-F2 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 4             |
| XVB-F2 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | 2             |
| Verzending                     | 15            |

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens EnEV en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekontlasting
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

