

1159-61 Telescopische inbouwdoos



- voor de veilige bevestiging van stopcontacten enz.
- bij externe isolatie van wanden en plafonds
- met 2 schroefhouders
- Standaard combinatieafstand 71 mm

Isolatie dikte	80 - 200 mm
Diepte	50 mm
Lengte	68 mm
Breedte	70 mm
Buisinvoer M20 aan houder	2
Leidingdoorvoeropeningen tot Ø 16 mm	2
Verzending	10

1555-51 : ECON Styro 55



- voor gebruik achteraf in bestaande gevelstuc
- voor isolatiediktes vanaf 80 mm
- 4 draaimessen
- klemribben
- omlopende dichtingslip
- Inclusief zetgereedschap (art.nr. 1090-12) per verpakkingseenheid

Diepte	60 mm
Freesgat Ø	68 mm
Leidingdoorvoeropeningen tot Ø 15 mm	2
Apparaatschroeven	2
Verbindingssteun volgens VPE	5
Binnenverpakking/verzending	10/100

Spatwaterdicht stopcontact en schakelaar IP55

Legrand : Plexo samenstelbaar IP55

Inbouwkaders



Art 069682L - Grijs
Art 069609L - Antraciet
Art 069693L - Wit

Art 069683L - Grijs
Art 069607L - Antraciet
Art 069694L - Wit

Art 069687L - Grijs
Art 069608L - Antraciet
Art 069698L - Wit



Steekklemmen
Art 069551L - Grijs
Art 069891L - Antraciet
Art 069621L - Wit

Schroefaansluiting
Art 069552L - Grijs
Art 069840L - Antraciet
Art 069624L - Wit



Wisselschakelaar
10 AX - 250 V
Art 069511L - Grijs
Art 069801L - Antraciet
Art 069611L - Wit



Tweepolig
250 V
Art 069530L - Grijs
Art 069827L - Antraciet
Art 069627L - Wit

Hager : Cubyco waterdicht schakelmateriaal IP55



Schakelaar

WNA001 - Grijs

WNA001B - Wit

Stopcontact

WNA100 - Grijs

WNA100B - Wit

Inbouwkaders



WNA401 - Grijs
WNA401B - Wit

WNA402 - Grijs
WNA402B - Wit

WNA408 - Grijs
WNA408B - Wit

WNA403 - Grijs
WNA403B - Wit

1159-61 Boîte d'encastement télescopique



- pour la fixation sûre des prises, etc.
- en cas d'isolation extérieure des murs et des plafonds
- avec 2 dômes de vis
- Distance de combinaison standard 71 mm

Epaisseur d'isolation	80 - 200 mm
Profondeur	50 mm
Longueur	68 mm
Largeur	70 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Entrée de tube M20 sur le support	2
Entrées de câbles jusqu'à Ø 16 mm	2
Envoi	10

1555-51 : Boîte d'encastement ECON® Styro55



- encastrement ultérieur dans le système d'isolation thermique composite
- pour épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm
- 4 lamelles pivotantes
- nervures de serrage
- lèvre d'étanchéité périphérique
- Outil de pose (n° art. 1090-22) compris par emballage

Profondeur	60 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Câbles jusqu'à Ø 15 mm sans outils	2
Vis de l'appareil	2
Intervalle entre les vis	60 mm
Manchon de raccord par emb.	5
Emballage intérieur/envoi	10/100

Prise et interrupteur étanche aux projections d'eau IP55

Legrand : Plexo composable IP55

Support d'encastement

		
Art 069682L - Gris	Art 069683L - Gris	Art 069687L - Gris
Art 069609L - Anthracite	Art 069607L - Anthracite	Art 069608L - Anthracite
Art 069693L - Blanc	Art 069694L - Blanc	Art 069698L - Blanc

Prise IP55 16A - 250 V		Intrupteur deux directions 10 AX - 250 V	Intrupteur bipolaire 250 V
			
Steekklemmen	Schroefaansluiting		
Art 069551L - Gris	Art 069552L - Gris	Art 069511L - Gris	Art 069530L - Gris
Art 069891L - Anthracite	Art 069840L - Anthracite	Art 069801L - Anthracite	Art 069827L - Anthracite
Art 069621L - Blanc	Art 069624L - Blanc	Art 069611L - Blanc	Art 069627L - Blanc

Hager : Cubyco étanche aux projections d'eau IP55

			
Interrupteur		Prise	
WNA001 - Gris	WNA001B - Blanc	WNA100 - Gris	WNA100B - Blanc

Support d'encastement

			
WNA401 - Gris	WNA402 - Gris	WNA408 - Gris	WNA403 - Gris
WNA401B - Blanc	WNA402B - Blanc	WNA408B - Blanc	WNA403B - Blanc