

PRODUCT-DETAILS

DDA202 A-40/0.1

DDA202 A-40/0.1 Residual Current Device Block



Algemene informatie

Type	DDA202 A-40/0.1
Artikelnummer	2CSB202101R2400
EAN	8012542795803
Omschrijving	DDA202 A-40/0.1 Residual Current Device Block
Omschrijving	The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Technical

Normen	IEC/EN 61009 Ann. G
Type reststroom	A type
Toegekende spanning (U_r)	230/400 V
Nominaal bedrijfsvoltage	230 V
Nominaal isolatievoltage (U_i)	500 V
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	4 kV
Toegekende stroom (I_n)	40 A

Nominale resterende stroom	100 mA
Type lekstroom	A
Toegekende frequentie (f)	50/60 Hz
Vermogensverlies	3.2 W
Aansluiting voeding	Arbitrary
Elektrisch uithoudingsvermogen	10000 cycle
Aantal polen	2
Bedieningskenmerk	Instantaneous
Geleverde opties	-
Verbindingscapaciteit	Rigid 25 ... 25 mm ² Flexible 25 ... 25 mm ²

Environmental

Omgevingstemperatuur	-25...55 °C
Omgevingsluchttemperatuur	Operation -25...55 °C
Beschermingsgraad	IP2X
Weerstand tegen trillingen volgens IEC 60068-2-6	0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5...150...5 Hz
Schokweerstand volgens IEC 60068-2-27	25g 2 shocks 13 ms
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
Milieu-informatie	Refer to RoHS

Technical UL/CSA

Kortsluitstroomwaarde (SCCR)	0.1 ... 0.1 A
------------------------------	---------------

Dimensions

Product netto breedte	70 mm
Product netto hoogte	93 mm
Product netto diepte	76 mm
Product netto gewicht	0.210 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	79 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	80 mm
Pakketniveau 1 Lengte	104 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.245 kg
Pakketniveau 1 EAN	8012542795810

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85363030
Land van herkomst	Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

Conformiteitsverklaring - CE	9AKK106713A5614
Milieu-informatie	Refer to RoHS
Instructies en handleidingen	2CSB423001D003
RoHS-informatie	9AKK106713A5614

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107991A8329
Instructies en handleidingen	2CSB423001D003

Classifications

ETIM 7	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Object classificatiecode	F

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Aardlekschakelaars RCD's → Aardlekblokken

