







Nominaal vermogen	kW	11
Beperkt vermogen	kW	3,3
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	12,1
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Nominaal rendement	%	91
Beperkt rendement	%	93,5
Verwarmbaar volume (min-max)	m³	79 - 264
CO bij 13% O₂, nominaal	%	0,0022
CO bij 13% O₂, beperkt	%	0,022
Onderwerpen CO (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	268 - 27
Onderwerpen OGC (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	7,0 - 2,0
Onderwerpen NOX (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	105 - 119
Stofgehalte bij 13% O₂ (min-max)	mg/Nm³	11 - 14
Capaciteit van de ketel (H₂O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	22
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,73 - 2,6
Autonomie (min-max)	h	8,5 - 30
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	360
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	84
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	10
Diameter rookgassenafvoer	mm	80
Diameter inlaat verbrandingslucht	mm	60
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	3,7 - 7,1
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	174
Nettogewicht	kg	98
Brutogewicht	kg	108
Rookgassenafvoer	zie	A
Inlaat verbrandingslucht	zie	B
Uitgang kanalisering	zie	-
Kanaliseerbaar tot	m	-



COMBINATIES

7019049	Metaal wit	EAN 8053859011392
7019050	Metaal mokka	EAN 8053859011408
7019048	Metaal antraciet	EAN 8053859011385

PLUS



AIRTIGHT
Hermetisch gesloten
kachel



Afstandsbediening **



Functie "Silent"



Rookgassenafvoer
aan de zijkant



Wifi (optie)



Koude hand



Aansluiting externe
thermostaat



Rookgassenafvoer
bovenaan (optie)



Easy start



Vuurpot in gietijzer




Dag-/
weekprogramming



** Er is 1 lithiumbatterij type CR 2025 nodig voor de werking.
De gebruikte batterijen bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu, zij moeten daarom afzonderlijk worden verwijderd in hiertoe
voorzien recipiënten.


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	124,5	70


VOLUME (m³)
0,70

VERPAKKING AFWERKINGEN




L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT



57 st.