



De revolutie in onderwaterpompen

De DAB Dtron3 is de nieuwste elektronische on/off onderwaterpomp voor residentieel gebruik. Dankzij een reeks accessoires is hij voor alle mogelijke toepassingen inzetbaar, zowel voor regenwater, grondwater als drukverhoging voor drinkwater. Zeer eenvoudig te installeren, onderhoudsvrij, compact en zeer geruisloos, met bewezen en betrouwbare DAB-technologie.

Standaard eigenschappen en voordelen:

- geschikt voor drinkwater (WRAS, ACS en NSF/ANSI certificaten)
- opstelling onderwater tot 12m diepte, of bovengrondse droge opstelling met DOC68
- gemakkelijk te vervangen startcondensator
- geen waterinsijpeling via de kabel mogelijk, kabel is ook gemakkelijk van de kop los te maken om door een dunne wachtbuis te trekken
- alle onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud
- controle met een COM BOX die via het stroomnet met de pomp communiceert - geen directe koppeling tussen pomp en controlemodule vereist
- alarmen worden weergegeven op de COM BOX
- startdruk instelbaar tussen 1,5 - 4,5 bar
- ingebouwd membraanvaatje tegen pendelen en waterslagen



Opties:

- **DOC68** - voor droge opstelling met IP68 certificatie
- **X-kit** - drijvende aanzuig op de X-versie
- **DCONNECT BOX 2** - volledige controle via WIFI en APP
- **NIVEAUMETING** - extra sensor (DCONNECT BOX 2 vereist)



COM BOX



DRUKVAT



NIVEAUMETING



X-KIT



DCONNECT BOX 2



DOC68

MAXIMALE DEBIET	tot 7,5 m³/u
MAXIMUM DRUK	tot 4,5 bar
P1	tot 1 kW
P2 NOMINAAL	tot 0,67 kW (0,9 PK)
MAXIMALE ONDERDOMPELING	12 m
MAXIMALE VLOEISTOFTEMPERATUUR	+50 °C
INGESTELDE STARTDRUK	2,4 bar (±0,2)
PERSAANSLUITING	schroefdraad 5/4"
POMPDIAETER	185 mm
AFMETINGEN	651x185 mm

