

Lynx D

Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV

0025905



Product features

- Compact and high performance double bend 2-bend pin lamp, - Suitable for operation on electronic control gear (DE type) and magnetic ballast (D version), - Dimmable with suitable dimmer, - Excellent colour rendering, - Suitable for emergency lighting



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV
Technologie	Compact Fluorescentie
Watt (nominaal) (W)	13
Ballonvorm	Overige
Type	Lynx D
Lampvoet	G24d-1
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galerijen, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000087
E-nummer FI	4944104
E-nummer SE	8357355
Lichtstroom (nominaal) (lm)	900
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	82
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Wattage (W)	13
Spanning (V)	220
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
EAN code	5410288259055
Dimming method	N/A

DATA TABLE

General data

Productnaam	Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV
Technologie	Compact Fluorescentie
Watt (nominaal) (W)	13
Ballonvorm	Overige
Type	Lynx D
Lampvoet	G24d-1
Ballonafwerking	Satin/mat

Lynx D

Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV

0025905

Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galerries, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000087
E-nummer FI	4944104
E-nummer SE	8357355

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	900
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	900
Rendement (nominaal) (lm/w)	69
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
Kleurcode	827
CRI (Ra)	82
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Factor nominaal behoud van lumen bij 2000 uur 50Hz	85
Factor nominaal behoud van lumen bij 4000 uur 50Hz	78
Factor nominaal behoud van lumen bij 8000 uur 50Hz	75

Electrical data

Wattage (W)	13
Watt (nominaal - Hoge frequentie (W)	39.5
Starttijd (max) (s)	10 Sec
Stroom (A)	0.21
Spanning (V)	220
Ontsteekspanning	180
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Lamp energielabel (klasse)	G
kWh per 1000 branduren	13

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	96
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	90
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	80
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	72

Lynx D

Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV

0025905

Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50
50Hz

Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 71
50Hz

Physical data

Hoogte (mm)	141
Nominale diameter product (mm)	35
Lengte voet tot voet (mm) - A	141
Max. lampdiameter (mm) -D	13
Gewicht (kg)	0.058


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288259055
Enkele lengte verpakking (cm)	14.2
Enkele breedte verpakking (cm)	3.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.6
DUN14 (outer)	15410288259052
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	15.5
Breedte omdoos (cm)	8.6
Diepte omdoos (cm)	18.5


Safety data

Kwikgehalte lamp (mg)	2.5
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja

PHOTOMETRY



TECHNICAL DRAWINGS



Lynx D


Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV

0025905



SYLVANIA

0025905



13
kWh/1000h




2019/2015

Lynx D
Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV
0025905



0025905



13
kWh/1000h



2019/2015