

## PRODUCT-DETAILS

# DDA202 A-25/0.3

## DDA202 A-25/0.3 Residual Current Device Block



### Algemene informatie

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type          | DDA202 A-25/0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artikelnummer | 2CSB202101R3250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN           | 8012542796008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omschrijving  | DDA202 A-25/0.3 Residual Current Device Block                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omschrijving  | The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial. |

### Technical

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Normen                                     | IEC/EN 61009 Ann. G |
| Type reststroom                            | A type              |
| Toegekende spanning ( $U_r$ )              | 230/400 V           |
| Nominaal bedrijfsvoltage                   | 230 V               |
| Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )         | 500 V               |
| Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ ) | 4 kV                |
| Toegekende stroom ( $I_n$ )                | 25 A                |
| Nominale resterende stroom                 | 300 mA              |
| Type lekstroom                             | A                   |

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Toegekende frequentie (f)         | 50/60 Hz                                      |
| Vermogensverlies                  | 2 W                                           |
| Aansluiting voeding               | Arbitrary                                     |
| Elektrisch<br>uithoudingsvermogen | 10000 cycle                                   |
| Aantal polen                      | 2                                             |
| Bedieningskenmerk                 | Instantaneous                                 |
| Geleverde opties                  | -                                             |
| Verbindingscapaciteit             | Rigid 25 ... 25 mm²<br>Flexible 25 ... 25 mm² |

## Environmental

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur                                | -25...55 °C                                 |
| Omgevingsluchttemperatuur                           | Operation -25...55 °C                       |
| Beschermingsgraad                                   | IP2X                                        |
| Weerstand tegen trillingen<br>volgens IEC 60068-2-6 | 0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5...150...5 Hz |
| Schokweerstand volgens<br>IEC 60068-2-27            | 25g / 2 shocks / 13 ms                      |
| RoHS-status                                         | Following EU Directive 2011/65/EU           |
| Milieu-informatie                                   | Refer to RoHS                               |

## Technical UL/CSA

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kortsluitstroomwaarde<br>(SCCR) | 0.3 ... 0.3 A |
|---------------------------------|---------------|

## Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Product netto breedte | 70 mm    |
| Product netto hoogte  | 93 mm    |
| Product netto diepte  | 76 mm    |
| Product netto gewicht | 0.210 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Pakketniveau 1 Units           | box 1 stuk    |
| Pakketniveau 1 Breedte         | 79 mm         |
| Pakketniveau 1 Hoogte          | 80 mm         |
| Pakketniveau 1 Lengte          | 104 mm        |
| Pakketniveau 1<br>Brutogewicht | 0.245 kg      |
| Pakketniveau 1 EAN             | 8012542796015 |

## Ordering

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Minimale<br>bestelhoeveelheid | 1 stuk     |
| Nummer douanetarief           | 85363030   |
| E-Number (Finland)            | 3259832    |
| Land van herkomst             | Italy (IT) |

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Conformiteitsverklaring - CE | 9AKK106713A5614 |
| Milieu-informatie            | Refer to RoHS   |
| Instructies en handleidingen | 2CSB423001D003  |
| RoHS-informatie              | 2CSC427001K2701 |

---



---

## Popular Downloads

---

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Gegevensblad, technische informatie | 9AKK107991A8329 |
| Instructies en handleidingen        | 2CSB423001D003  |

---



---

## Classifications

---

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7                   | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module  |
| ETIM 8                   | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module  |
| WEEE-categorie           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B           | Business To Consumer                                       |
| CN8                      | 85363030                                                   |
| Object classificatiecode | F                                                          |

---



---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Aardlekschakelaars RCD's → Aardlekblokken

