

## Kabeldoos

# Abox 060-6<sup>2</sup>



## Abox 060-6<sup>2</sup>

### Kabeldoos

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 80640701

Afmetingen: 110 x 110 x 67 mm

Kabeldoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 6 mm<sup>2</sup>, Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Uitbreekmembranen, M20/M25, (2 achter, 7 zijkant), binnenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties

**grijs, Met hooggeplaatste schroefklem, 5-polig - 6 mm<sup>2</sup> (4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup> / 3 x 6<sup>2</sup>)**



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/49040601>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Doorslagspanning AC:   | 690 V             |
| Max. aderdoorsnede:    | 6 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:    | II                |
| Beschermingsgraad:     | IP54/IP65         |
| Beschermingsklasse UL: | 9-g.              |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 110 mm |
| Lengte:  | 110 mm |

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte: | 67 mm |
|---------|-------|

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | nee    |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:                     | IK07                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1 Nm                 |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polystyreen         |
| Materiaal deksel:        | Polystyreen         |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

## Certificaten

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|-------------------------------------------|

## Toebehoren

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19202501 - KS M25 - combiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - combiset](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-rail](#)

[20342001 - WST M20 - Wurgnippel](#)

[20342501 - WST M25 - Wurgnippel](#)

[20842001 - GMU PA M20 - contraamoer](#)

[20842501 - GMU PA M25 - contraamoer](#)

[21342001 - WNI M20 - wurgnippel](#)

[21342501 - WNI M25 - wurgnippel](#)

[21642001 - SNI M20 - snijnippel](#)

[21642501 - SNI M25 - snijnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)

[23042501 - AST M25 - invoerwartel](#)

[23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)

[23142501 - VST M25 - afsluitdoppen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[28842001 - RST M20 - Buiswartels](#)

[28842501 - RST M25 - Buiswartels](#)

[84000601 - Abox 060 KLS-6<sup>2</sup> - klemblok](#)

[89001001 - Abox PST - verzegelset](#)

[89500601 - Abox 060 MPI - montageplaat](#)