



HB 203

611976.0031 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859151661
LED
L 40, B 120, H 650



Lichtpaaltje voor sokkelmontage. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Converter ingebouwd.

Colour

Kleur antraciet metallic

Afmetingen en gewicht

Lengte L 40 mm
Breedte B 120 mm
Hoogte H 650 mm
Gewicht 2,1 kg

Lamp 1

Lamp LED
Voet zonder sokkel
Kleurtemperatuur 3000K
Kleurweergave-index CRI 82
Kleurtolerantie 2
Levensduur 25000 h (L70/B50)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Licht technologie

Kleurtemperatuur 3.000 K
Effectieve lichtstroom 290 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 32,9
Stralingshoek 1 112° / 180°
stralingshoek gecombineerd 1 Up 0°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	110
Armaturen aan zekering B16A	180
Inschakelstroom / Inschakeltijd	25 A / 13 µs
Systeemvermogen	9 W
Armatuur rendement	33 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06 (1 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-symbool
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	25 °C
ULOR	0,8 %
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 77 95 99 100
Energieefficiëntieklasse 2019/2015	F
stand-byschakeling / niet-onderhouden	Umgebungstemperatur / temperature ambiante => -20 °C ... + 25 °C